

Fixation Tape Project

Art.: 05.2337.5020.PR

Rolle 25 m

Fixation Tape Project ist ein einzigartiges, doppelseitig klebendes Fixierband, das als Hilfsmittel beim Kleben zum Einsatz kommt. Fixation Tape Project ist Teil des Innotec Project Klebesystems. Das Innotec Project Klebesystem ist ein hochwertiges System, um auf einfache und sparsame Weise Fassadenpaneele auf Aluminium- oder Holzkonstruktionen zu verkleben.



Basis:	Geschlossenzelliger PE-Schaum mit beidseitiger Acrylatkleberschicht
Dichte:	70 kg/m ³
Abmessungen:	12 mm x 3,0 mm x 25 m
Härte:	17 (Shore A)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	0,3 N/mm ²
Bruchdehnung (%):	230%
Scherfestigkeit:	25 N / 625 mm ²
Schälfestigkeit:	12 N / 25 mm (180°)
Verdichtbarkeit:	0,025 N/mm ² (10%) und 0,035 N/mm ² (30%)
Dauerverformung:	7% (von der Originalform)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Wasserbeständigkeit:	Gut. Maximale Wasseraufnahme: 2%
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +35°C
Untergrund:	Die gängigsten Fassadenplatten, Aluminium und Holz
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol Project reinigen. Siehe auch die Gebrauchsanleitung zum Innotec Project-Klebesystem.
Applikation:	Fixation Tape Project auf den Untergrund aufbringen und andrücken. Anschließend die Schutzfolie entfernen. Montagekleber nach Gebrauchsanweisung in einer Raupe über die gesamte Höhe auftragen. Montage vollenden. Siehe auch die Gebrauchsanleitung zum Innotec Project Klebesystem.
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur zwischen +5°C und 20°C
Batchcodetyp:	F





EAN-Code: 5400563026854

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

