

Multisol Project 1 l

Art.: 04.0151.9999.PR

Blechdose 1 l

Multisol Project ist ein professioneller Entfetter für verschiedene Untergründe, der zum Innotec Project Klebesystem gehört. Das Innotec Project Klebesystem ist ein hochwertiges System, um auf einfache und sparsame Weise Fassadenpaneele auf Aluminium- oder Holzkonstruktionen zu verkleben.



Basis:	Mischung aus Alkoholen, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Dichte:	$\pm 760 \text{ kg/m}^3$
Konsistenz:	Flüssig
Viskosität:	$\pm 2 \text{ mPa.s}$
Lösungsmittel:	Mischung aus Alkoholen, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Flammpunkt:	13°C
Verdampfungsrückstand:	Keine, das Produkt verdunstet restlos.
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +35°C
Untergrund:	Die gängigsten Untergründe. Auf Kunststoffen und ggf. Platten-Sichtseite erst prüfen.
Applikation:	Multisol Project auf ein sauberes, trockenes Multi Wipe auftragen und damit die Fläche behandeln. Danach mit einem sauberen Multi Wipe trocken reiben. Bei Weiterbearbeitungen, wie beispielsweise Verklebungen usw., ist eine Abluftzeit von ca. 10 Minuten einzuhalten. Siehe auch die Gebrauchsanleitung zum Innotec Project Klebesystem.
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563018132

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.





Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

